



ترازوهای سری EP

EP
Series

ترازوهای مدل EP ساخت ژاپن مدل صنعتی با دقت کرم و یکدهم کرم

Specifications:

Model	EP-12KA/B	EP-20KA/B	EP-30KA/B	EP-40KA/B	EP-60KA/B	EP-22KA/B	EP-41KA/B
Capacity/resolution grams	12,000 x 0.1	20,000 x 0.1	30,000 x 0.1	40,000 x 0.5	60,000 x 1	2/20 kg x 0.1/1 g	40,000 x 1
Capacity/resolution decimal pound	26 x 0.0005	44 x 0.0005	66 x 0.0005	88 x 0.002	132 x 0.005	44 x 0.005	88 x 0.005
Capacity/resolution pound / ounce	25 lb x 0.1 oz	44 lb x 0.1 OZ	66 lb x 0.1 oz	88 lb x 0.1 oz	132 lb x 0.1 oz	44 lb x 0.1 oz	88 lb x 0.1 oz
Capacity/resolution decimal oz (avoirdupois)	423 x 0.005	705 x 0.005	1056 x 0.01	1410 x 0.02	2116 x 0.05	705 x 0.05	1410 x 0.05
Capacity/resolution decimal oz (troy)	385 x 0.005	643 x 0.005	964 x 0.05	1286 x 0.02	1929 x 0.05	643 x 0.05	1286 x 0.05
Sample 100% minimum weight	50g /0.01 %	50g /0.01 %	50g /0.01 %	250g /0.01 %	500g /0.01 %	50g /0.01 %	500g /0.01 %
Minimum int weight (counting)	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g	1g	0.1g	1g
Max. counting Capacity (pcs)	120,000	200,000	300,000	80,000	60,000	200,000	40,000
Repeatability (grams, standard deviation)	0.1 g	0.1 g	0.15 g	0.5 g	0.7 g	0.1/0.5 g	0.5 g
Linearity	+0.2 g	+0.2 g	+0.2 g	+1 g	+1 g	+0.1/+1 g	+1 g
sensitivity drift (10c - 30c)	+/- 5ppm /c	+/- 3ppm /c	+/- 3ppm /c	+/- 6ppm /c	+/- 6ppm /c	+/- 10ppm /c	+/- 10ppm /c
Stabilization time	approx. 3 seconds						
Operating temperature	0C - 40 C 32 F - 104 F						
pan size	284(w) 344(D) mm 11.2(w) x 13.5(D) inches 351(w) x 434 (D) x 63.7 (H) ** mm 13.8 (w) x 17.1 (D) x 25.1 (H) ** inches						
Physical dimensions	mm inches						
Weight	approx. 18 kg (39.7 lb)						
Power	100, 115, 200 or 240 VAC as required, (factory preset) 50 /60Hz 12 VA						
Standard accessories	Fuse, Manual, RS-232 C /Current Loop interface						

اند ایران

تلفن : ۴۴۲۲۰۸۱۱ - ۴۴۲۳۷۱۵۳

تلفکس : ۴۴۲۴۰۱۲۲

همراه : ۰۹۱۲۱۰۴۳۲۵۶

مدیر فروش : علی حکمت

فروش و خدمات پس از فروش

گستره ساز پند

آدرس : تهران - فلکه اول صادقیه - گلناز جنوبی
(رحیمی) - خ شهید اسدی شرقی - پلاک ۱۱۰ - طبقه همکف